

## IQ Праймер ECO

IQ Праймер ECO - это грунт чёрного цвета, специально разработанный для нанесения на керамическую ленту на автомобильном стекле. Он обеспечивает полную защиту клея-герметика, создавая барьер от ультрафиолетового излучения, которое может вызвать деградацию клея-герметика. Праймер ECO также является усилителем адгезии. Используется в сочетании с очистителем / активатором.

### Особенности

- Однокомпонентный
- Может применяться в прохладное время года
- Защищает от УФ-излучения
- Значительно повышает силу сцепления со стеклом

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
8350250	Праймер ECO	250 мл	чёрный

### Поверхности, пригодные для нанесения

Стекло, керамическая полоса, лакокрасочное покрытие

### Применение

Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, обезжиренными, сухими и без пыли. Наносите грунт IQ Праймер ECO только после тщательной очистки зоны склеивания очистителем / активатором. Тщательно встряхните флакон перед нанесением (не менее 1 минуты) до тех пор, пока не станет слышен шум металлических шариков, содержащихся во флаконе. Нанесите продукт с помощью специального аппликатора. Закройте флакон сразу после использования, так как продукт очень быстро испаряется. Прежде чем продолжить, убедитесь, что грунт не прилипает (сушка «на отлип»).

### Условия хранения

Грунт IQ Праймер ECO для полиуретанового герметика для вклейки стёкол должен храниться при температуре от +5°C до +25°C. Продукт легко воспламеняется. Хранить вдали от источников тепла, в сухом и хорошо проветриваемом помещении в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.

### Технические характеристики

Внешний вид	жидкость
Цвет	чёрный
Запах	характерный запах растворителя
Плотность	0.95 г/см <sup>3</sup>
Минимальное время сушки	3 минуты при 23°C и относительной влажности 50%
Максимальное время сушки	24 часа при 23°C и относительной влажности 50%
Температура применения	+10°C...+35°C

#### Срок и условия хранения

Срок хранения	12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке
Температура хранения	+5°C...+25°C

#### Ограничение ответственности

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, насколько нам известно, верна, однако ни в коем случае не может считаться гарантией, так как использование, рабочая зона и применение продукта в соответствии с данными инструкциями и их успех в применении находятся вне нашего контроля и зависят от ряда факторов. Мы снимаем с себя любую ответственность за неправильное использование продукта, поскольку содержащиеся здесь рекомендации по применению следует рассматривать в качестве общего руководства. Если есть сомнения, необходимо провести предварительное испытание. Производитель оставляет за собой право изменять и обновлять листы технических данных (TDS) без предварительного уведомления. Клиента просят подтвердить, что он располагает текущей версией TDS.