

IQ Паста полировальная финишная

Высокоэффективный состав на основе специально приготовленного оксида алюминия для полировки как свежих, так и старых лакокрасочных покрытий машинным способом или вручную. Благодаря сбалансированному составу паста быстро устраняет риски от абразива P3000, придавая финишному покрытию глубокий зеркальный блеск. Финишную полировальную пасту IQ рекомендуется использовать вместе с абразивной полировальной пастой IQ в составе двухступенчатой системы полировки лакокрасочных покрытий.

- Удаляет шлифовальные риски от абразива P3000 и выше
- Идеальна для полировки как свежих, так и старых лакокрасочных покрытий
- Устраняет эффект «голограмма»
- Может использоваться как с эксцентриковыми, так и ротационными полировальными машинками
- Содержит специально приготовленный оксид алюминия
- Изготовлена на водной основе
- Не содержит силиконов и воска.

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
4051000	Паста полировальная финишная	1 кг	белый

Поверхности, пригодные для нанесения

Лакокрасочные покрытия

Применение

Дефекты покрытия отшлифуйте с применением абразива с градацией P3000. После этого нанесите IQ финишную полировальную пасту на средне-мягкий или мягкий полировальник IQ и также на отшлифованный участок. Отполируйте отшлифованную область с помощью эксцентриковой полировальной машины со скоростью вращения 2000–10000 об/мин до естественного блеска. При необходимости, остатки полировальной пасты легко можно удалить салфеткой из микрофибры.

Эксплуатационные характеристики

Режущая способность	Уровень блеска	Удаляет следы от абразива	Вид покрытия				Вид полировки		Скорость вращения, об/мин	
			Обычные лаки	Стойкое к царапанию	Свежее	Старое	Ручная	Машинная	Основы ротационной машинки	Противовеса эксцентриковой машинки
2 из 6	6 из 6	P3000	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆	☆☆☆	1.500-2.000	2.000-10.000

☆☆☆ - оптимально пригодная ; ☆☆ - пригодная

Срок хранения и условия хранения

Срок хранения	2 года
Условия хранения	15–25°C