

Герметик для нанесения кистью

Однокомпонентный герметик на основе синтетического каучука. Используется для герметизации стыков металлических листов, мест сварки и пайки.

Особенности

- Наносится кистью с жёсткой щетиной
- Не требует разведения
- Образует высокоэластичное покрытие, стойкое к различным видам деформаций
- Не течет, не оставляет следов и обладает хорошей адгезией к необработанным, загрунтованным или окрашенным металлам
- Может перекрываться любыми акриловыми грунтами и красками
- Может применяться при малярных и отделочных работах по металлам, дереву, бетону и пластику.

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
8291000	Герметик для нанесения кистью	1 кг	серый

Поверхности, пригодные для нанесения

Металлы, старые/заводские лакокрасочные покрытия, пластик, бетон, дерево

Подготовка поверхности



Удалить ржавчину. Поверхность перед нанесением должна быть чистой, сухой и обезжиренной

Способ нанесения



Рекомендуемая температура окружающей среды: +5°C...+35°C



Тщательно перемешать в течение не менее 1 минуты



Излишки удалять растворителем для акриловых материалов



Готов к нанесению



Сушка «от пыли» - 20–25 минут при 20°C



Наносить кистью с жёсткой щетиной



24 часа при 20°C и влажности 55–65% (при толщине 2 мм)

Технические характеристики

Цвет	серый
Состав	синтетический каучук
Срок хранения, месяцев	12
Условия хранения	В сухом месте, при 0...+35°C. Не хранить на прямых солнечных лучах и рядом с источниками тепла

Примечания



Только для профессионального применения!
Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья