



Blend-in Thinner

Артикул	Название	Упаковка
5450005	Растворитель для переходов по лаку	1 л

Растворитель разработан для гарантированного устранения оптической разницы на границе заводского / старого покрытия и ремонтного финишного покрытия двухкомпонентных покровных лаков при нанесении методом «плавного перехода».

- Легкий в нанесении, так как не требует приготовления / разведения
- Хорошо смачивает лакокрасочное покрытие
- Делает переход оптически незаметным.

Поверхности, пригодные для нанесения

Ремонтные и заводские автомобильные лакокрасочные покрытия.

Подготовка поверхности



- Заводские или отвержденные ремонтные лакокрасочные покрытия должны быть очищены и заматированы.
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите опыл липкой салфеткой.

Способ нанесения



Приготовить соответствующий прозрачный лак согласно инструкции по его применению



При смешивании и нанесении прозрачных лаков следуйте важным замечаниям, указанным в инструкции по применению соответствующего материала



Нанести прозрачный лак на ремонтируемый участок и на зону перехода согласно инструкции по применению соответствующего материала



Наносить растворитель при температуре выше +10°C



- **RP (Conventional)**
1.1–1.3 мм / 2–2.5 бар
- **HVLP**
1.1–1.3 мм / 2–2.2 бар



Сразу после нанесения прозрачного лака нанести из окрасочного пистолета растворитель для перехода тонким слоем с расстояния 15 – 20 см, не ожидая его высыхания и последующего отверждения




При нанесении избегать перелива растворителя


Дальнейшая обработка



Смотрите режимы сушки соответствующего прозрачного лака



Полировать зону перехода через 12 часов воздушной сушки при 20°C



После сушки в окрасочно-сушильной камере согласно инструкции полировать зону перехода через 1 час

Технические характеристики

Рекомендуемая температура длительного хранения

от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей