

Permasolid® VHS

Отвердители

3220 быстрый

3230 медленный

3240 сверхмедленный


Permasolid® VHS отвердители разработаны специально для продуктов Spies Hecker с высоким содержанием твердого вещества.

Высокое содержание твердого вещества способствует оптимальному нанесению как с экономической, так и с экологической точки зрения.

Возможность выбора из нескольких видов отвердителей с различной скоростью полимеризации позволяет добиваться прекрасных результатов в любых производственных условиях.

Только для профессионального применения!

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходящие материалы		<p>Permasolid® HS Vario Грунт-наполнитель 5340.</p> <p>Permasolid® HS Premium Наполнитель 5310.</p> <p>Permasolid® HS Наполнитель изолирующий 5185.</p> <p>Permasolid® HS Покровный лак 8030.</p> <p>Permasolid® HS Покровный лак 8034.</p> <p>Permasolid® HS Diamond Покровный лак 8450.</p> <p>Permasolid® HS Покровный лак 8650.</p> <p>Permacron® Матовый покровный лак 8085.</p>
Область применения		<ul style="list-style-type: none"> • Permasolid® VHS Отвердитель 3220 быстрый. Подходит для частичной окраски и недостаточном воздухообмене в окрасочно-сушильной камере. • Permasolid® VHS Отвердитель 3230 медленный. Подходит для полной и частичной окраски даже при высокой температуре. • Permasolid® VHS Отвердитель 3240 сверхмедленный. Подходит для точечного ремонта и частичной окраски даже при очень высокой температуре.
Соотношение смешивания		См. Инструкцию по применению соответствующего основного материала.

Выбор отвердителя	3220 быстрый	3230 медленный	3240 сверхмедленный
Полная или частичная окраска (большие поверхности)	- -	+	++
Частичная окраска (точечный ремонт)	++	+	+
Температура свыше +25°C	- -	+	++
Температура +30...+35°C	- -	-	++
Температура +20...+25°C	- -	++	++
Температура +15...+20°C	++	-	-
Сушка в окрасочно-сушильной камере	+	++	++
Воздушная сушка	++	++	+



++ оптимальный

+ пригодный

- относительно пригодный

- - непригодный

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения		Беречь от влаги.
		После применения немедленно герметично закрыть банку.