

**Permacron® MS Express**  
**Отвердители**  
**3333 стандартный**  
**3344 быстрый**  
**3355 сверхбыстрый**

Отвердители на основе полиизоцианатов для двухкомпонентных материалов 2К акриловой системы.

Отвердители отличаются высокой химической активностью, легкостью в обработке и обеспечивают быстрое высыхание Permacron® 2К Покровных лаков.



Возможность выбора из трех видов отвердителей с различной скоростью полимеризации позволяет добиваться прекрасных результатов в любых производственных условиях.

Только для профессионального применения!

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Подходящие материалы	Permacron® 2K MS Покровные лаки.		
Область применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Permacron® MS Express Отвердитель 3333 стандартный</b> Подходит для полной и частичной окраски даже при высокой температуре.</li> <li>• <b>Permacron® MS Express Отвердитель 3344 быстрый</b> Подходит для полной и частичной окраски при нормальной температуре.</li> <li>• <b>Permacron® MS Express Отвердитель 3355 сверхбыстрый</b> Подходит для частичной окраски при низкой температуре и недостаточном воздухообмене в окрасочно-сушильной камере.</li> </ul>		
Соотношение смешивания		См. Инструкцию по применению соответствующего основного материала.	
<b>Выбор отвердителя</b>	<b>3333 стандартный</b>	<b>3344 быстрый</b>	<b>3355 сверхбыстрый</b>
Полная или частичная окраска (большие поверхности)	++	+	--
Частичная окраска (точечный ремонт)	+	++	++
Температура свыше +25°C	++	-	--
Температура +20...+25°C	++	++	-
Температура +15...+20°C	-	+	++
Сушка в окрасочно-сушильной камере	++	++	+
Воздушная сушка	+	++	++
Permacron® Разбавитель 3364	+	+	+
++	оптимальный		+
-	относительно пригодный		--
		+	пригодный
		--	непригодный

**ХРАНИЕ**

Условия хранения		Беречь от влаги
		После применения немедленно герметично закрыть банку.